



é um **rolamento autocompensador de rolos com duas carreiras**. suas medidas básicas são: diâmetro interno – furo de **500.0000** mm | diâmetro externo – tamanho total de **670.0000** mm | largura – espessura de **128.0000** mm | peso de **130,0000** kg

variações conhecidas para o rolamento **239/500**: **239/500-C3** | **239/500-C4** | **239/500-CC** | **239/500-CC/C3** | **239/500-CC/C3W33** | **239/500-CC/C4** | **239/500-CC/W33** | **239/500-CCK** | **239/500-CCK/C3** | **239/500-CCK/C3W33** | **239/500-CCK/C4** | **239/500-CCK/W33** | **239/500-E** | **239/500-E/C3** | **239/500-E/C3W33** | **239/500-E/C4** | **239/500-E/W33** | **239/500-EK** | **239/500-EK/C3** | **239/500-EK/C3W33** | **239/500-EK/C4** | **239/500-EK/W33** | **239/500-K** | **239/500-K/C3** | **239/500-K/C4** | **239/500-K/W33C3** | **239/500-KTV** | **239/500-KTV/C3** | **239/500-KTV/C4** | **239/500-TV** | **239/500-TV/C3** | **239/500-TV/C4**

outras designações para o rolamento **239/500**:

Dados do produto

sob-consulta	sim
grupo	11 - rolamentos
código	239/500
variante - sufixo	C3, C4, CC, CC/C3, CC/C3W33, CC/C4, CC/W33, CCK, CCK/C3, CCK/C3W33, CCK/C4, CCK/W33, E, E/C3, E/C3W33, E/C4, E/W33, EK, EK/C3, EK/C3W33, EK/C4, EK/W33, K, K/C3, K/C4, K/W33C3, KTV, KTV/C3, KTV/C4, TV, TV/C3, TV/C4
série	21000
categoria	rolamento autocompensador de rolos com duas carreiras
construção	radial
corpo rolante	rolos esféricos simétricos
quantidade de carreiras	2 carreiras
nomenclatura NCM	8482.30.00
iso	abec-1
medida (1) interno (mm)	500.0000
medida (2) externo (mm)	670.0000
medida (3) espessura (mm)	128.0000
medidas totais (mm)	500x670x128

aplicação - segmento	industrial geral
nome da montadora	indeterminado

Descrição

rolamento 239/500 é um rolamento autocompensador de rolos com duas carreiras

produto grupo: 11 - rolamentos

rolamento código: 239/500

rolamento 239/500 série: 21000

rolamento 239/500 variações: 239/500-C3 | 239/500-C4 | 239/500-CC | 239/500-CC/C3 | 239/500-CC/C3W33 | 239/500-CC/C4 | 239/500-CC/W33 | 239/500-CCK | 239/500-CCK/C3 | 239/500-CCK/C3W33 | 239/500-CCK/C4 | 239/500-CCK/W33 | 239/500-E | 239/500-E/C3 | 239/500-E/C3W33 | 239/500-E/C4 | 239/500-E/W33 | 239/500-EK | 239/500-EK/C3 | 239/500-EK/C3W33 | 239/500-EK/C4 | 239/500-EK/W33 | 239/500-K | 239/500-K/C3 | 239/500-K/C4 | 239/500-K/W33C3 | 239/500-KTV | 239/500-KTV/C3 | 239/500-KTV/C4 | 239/500-TV | 239/500-TV/C3 | 239/500-TV/C4

rolamento 239/500 conversões:

rolamento 239/500 medida interna (eixo-d): 500.0000 mm

rolamento 239/500 medida externa (tamanho-D): 670.0000 mm

rolamento 239/500 medida espessura (largura-B): 128.0000 mm

rolamento 239/500 medidas totais: 500x670x128 mm

rolamento 239/500 peso : 130,0000 kg

rolamento 239/500 NCM: 8482.30.00

rolamentos possuem inúmeras variações, relacionadas ao tipo de blindagem, de material aplicado nas blindagens, de material aplicado no separador dos corpos rolantes, tamanho da folga entre anéis e corpos rolantes, quantidade e tipo de placas de vedação, ranhuras no anel externo, anéis de retenção, anéis de encosto, e etc.. selecione nas opções disponíveis a variação que deseja consultar. caso não esteja listada, utilize o campo de observações do formulário para descrevê-la.